

2MP H.265 37배 네트워크 IR PTZ CAMERA

UNS-NS100


식별번호 : 25175857



FEATURES

- ◆ 1/2형 CMOS 탑재 2메가픽셀 카메라 (1920 x 1080)
- ◆ 37배 광학줌 (6~222mm)
- ◆ 야간 가시거리 350m
- ◆ 최저조도 0Lux (IR LED On) (컬러 : 0.00016Lux(F1.5,2sec))
- ◆ WiseStream II 지원
(대역폭 저감, H.265 함께 적용 시 최대 99%)
- ◆ 자이로센서 이용한 영상 흔들림 보정, IP66 / K10 규격획득

DIMENSION (UNIT : mm)



SPECIFICATION

카메라	
촬영소자	1/2형 2.17메가픽셀 CMOS
총 화소수 / 유효 화소수	1,952(H) x 1,113(V) approx. 2.17메가픽셀 / 1,937(H) x 1,097(V) approx. 2.12메가픽셀
주사 방식	프로그래시브
최저조도	컬러 : 0.01 lux (1/30sec, F1.5), 0.00016 lux (2sec, F1.5), 흑백 : 0Lux (IR LED On)
S/N 비 / 영상 출력	50dB / CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω composite, 720 x 480(N), 720 x 576(P), 컬러용
렌즈	
조정거리 / 구경비	6 ~ 222mm (광학 37배) / F1.5 (Wide) ~ F4.6 (Tele)
화각 / 최소 지근 거리	H : 59.3° (Wide) ~ 1.9° (Tele) / V : 35.8° (Wide) ~ 1.1° (Tele) / 1.5m (3.28ft)
포커스 제어	AF / One-Shot AF / Manual
렌즈 타입	DC Auto Iris
마운트 타입	Board-in Type
PTZ	
팬 범위 / 팬 속도	360° Endless / 프리셋 : 400°/초, 수동 : 0.024°/초 ~ 250°/초
틸트 범위 / 틸트 속도	190°(5° ~ 185°) / 프리셋 : 300°/초, 수동 : 0.024°/초 ~ 250°/초
시퀀스	프리셋 (300개), 스윙, 그룹 (6개), 트레이스, 투어 (1개), 오토런, 스케줄
프리셋 정확도	±0.2°
방위각	Yes (동 / 서 / 남 / 북 / 북서 / 남서 / 북동 / 남동 OSD)
자동 추적	Off / On
카메라기능	
야간 가시거리	350m
카메라 타이틀	Off / On (영/한/숫자/기호, 최대 85 자) - 영어 / 숫자 / 한글 / 특수문자 - 최대 5행, 투명도, 해상도별 자동 스케일 지원 - 색상 : 회색 / 녹색 / 빨강 / 파랑 / 검정 / 흰색
Day&Night	Auto (ICR) / Color / B/W
역광보정	Off / BLC / WDR / HLC
Wide Dynamic Range	150dB
콘트라스트 개선	SSDR (Off / On)
노이즈 제거	SSNR (2D + 3D Noise Filter) (Off / On)
영상 흔들림 / 안개 보정	Off / On (Built-in Gyro sensor) / Auto, Manual, Off
동작 탐지	Off / On (최대 8개의 사각형 동작 탐지 영역 설정 가능)
프라이버시 기능	Off / On (4개의 점으로 24개 사각형 프라이버시 영역 설정 가능) - 색상 : 회색 / 녹색 / 빨강색 / 파랑색 / 검정색 / 흰색 - 장애물 제한 설정 모드 가능 - 모자이크 옵션
Gain Control	Off / Low / Medium / High
화이트 밸런스	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor / Mercury / Sodium
전자셔터	Minimum / Maximum / Anti flicker (2 ~ 1 / 12,000sec)
디지털줌	32배, 에어리어 줌 기능 2배 디지털 줌까지 지원
Flip / Mirror	Off / On
지능형 영상 분석	템퍼링(화면 전환), 배회, 오디오 감지, 가상선, 음원분류, 출입 감지, 발생/소멸 감지, 얼굴감지, 움직임탐지, 안개감지, Auto Tracking
원격 제어 / 알람	입력 4개 / 출력 2개 (Relay) / RS-485
RS-485 프로토콜	Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, B05CH
알람 트리거	알람 입력, 동작 탐지, 비디오 분석, 오디오 감출, 네트워크 단절
이벤트 대응 동작	FTP, E-Mail을 통해서 파일 전송 및 업로드 E-Mail통한 알람 알람트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 메모리 또는 NAS에 녹화 외부 알람 출력 PTZ preset
오디오 입력	선택가능 (마이크/라인인력) 지원 전압 : 2.5V DC (4mA) 입력, 임피던스 : 2K Ohm
오디오 출력	라인 출력 (3.5mm mono jack), 최대 출력 (1Vrms)
픽셀 카운터	지원 (플러그인 설치 부여)
네트워크	
이더넷	RJ-45 (10/100 BASE-T)
비디오 압축 방식	H.265 / H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) : Main / Baseline / High, MJPEG
해상도	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
최대 프레임레이트	H.265 / H.264 : 최대 60fps 모든 해상도, MJPEG : 최대 30fps
스마트 압축	수동 모드 (영역 : 5개)
WiseStream II	지원
화질 제어	H.265 / H.264 / MJPEG : 비트레이트 레벨 제어
비트레이트 제어	H.265 / H.264 : CBR 또는 VBR, MJPEG : VBR
동시 전송능력	멀티 스트리밍 (최대 10개 프로파일)
오디오 압축 방식	G.711 u-law/G.726 Selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps, AAC-LC : 48Kbps at 16KHz
오디오 통신	양방향
IP	IPv4, IPv6
프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PP PoE, FTP,
전송방식	SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
전송속도	유니캐스트 / 멀티캐스트
최대 동시 접속자	20명 (유니캐스트 모드)
메모리 솔루션	SD/SDHC/SDXC (up to 128GB) NAS (Network Attached Storage), Local PC에 수동 영상 저장 지원
S/W 응용 인터페이스	ONVIF Profile S/G, SUNAPI 2.0 (HTTP API), WiseNet Open Platform
웹페이지 언어	한국어
웹뷰어	지원 OS : Windows 7, 8.1, 10, Mac OS x 10.10, 10.11, 10.12
통합관리 소프트웨어	SmartViewer
동작환경	
동작 온도/습도	-50°C ~ +55°C / Less than 90% RH
방진 방수 / 충격 대응	IP66 / IK10
전원	
사용 전원 / 소비 전류	24V AC
소비 전력	최대 60W / 90W (Heater off/on, IR on)
외관	
색상 / 재질	Black (Head) + Ivory (Body) / Aluminum, Plastic
외형 치수 / 무게	236.9 x H407.7mm / 7.1Kg

* 위 항목의 사양 및 디자인은 개선을 위해 사전의 고지없이 변경 될 가능성이 있습니다.